

380W lemezvágó r min 30mm

JS1602

380 W • 4 000 perc⁻¹



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felvett teljesítmény	380 W
Min. külső vágási sugár	30 mm
Vágási kapacitás / Alumínium (200N/mm ² -ig)	2,5 mm
Vágási kapacitás / közepes keménységű acél (400N/mm ² -ig)	1,6 mm
Vágási kapacitás / korrózióálló acél (600N/mm ² -ig)	1,2 mm
Vágási kapacitás / korrózióálló acél (800N/mm ² -ig)	0,8 mm
Tápvezeték	2,5 m
Hangteljesítmény (L _{WA})	90 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	79 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Tömeg kábel nélkül	1,6 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	255 x 74 x 146 mm
Percenkénti löketek száma (SPM)	4000 min ⁻¹
Rezgésszint, fémlemez vágásnál	7,0 m/s ²

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Kényelmesen elérhető be/ki kapcsoló a könnyű egykezes kezeléshez
- Tolókapcsoló reteszelési lehetőséggel a folyamatos használathoz.

EAN Kód 0088381634113

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu

